



ZETTEX
STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET Spraybond X10 Canister

Zetex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Product beschreibung

Zetex Spraybond X10 ist ein schnell trocknender, versprühbarer Universalkleber, der für die meisten im Bauwesen und der Industrie vorkommenden Materialien geeignet ist.

Material

SBR Gummi

Eigenschaften

- Schnell trocknend
- Extrem große Klebkraft
- Hoher Feststoffgehalt
- Universell einsetzbar
- Gebrauchsfertig
- Ohne DCM

Einsatzgebiete

Verkleben aller Arten von Teppichböden, Kork, Linoleum, Isolationsmaterial und Kautschuk.

Gebrauchsanleitung

Die zu verklebenden Materialien trocken sowie staub- und fettfrei machen. Anschließend den Kontaktkleber ruhig auf die zu verklebenden Oberflächen aufsprühen. Ein Abstand von 30 cm zwischen dem Untergrund und der Spritzpistole ist ideal. Die Klebstoffbahnen sollten vorzugsweise ohne Überlappung angebracht werden. Nach 2-4 Minuten die beiden Flächen miteinander verkleben und fest andrücken oder anwalzen. Bei überlappendem Auftragen die Offenzeit mindestens verdoppeln. Bei einem sehr porösen Untergrund gut kontrollieren, ob ein ausreichender Kontakt zwischen den beiden Klebstoffschichten vorhanden ist. Eventuell eine zusätzliche Schicht anbringen.

Lieferform

- Aerosol 500 ml
- Druckbehälter 17 L

Farbe

Bernstein

Empfehlungen zur Sicherheit

Siehe das Sicherheitsdatenblatt.

Eigenschaft	Technische Daten
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis + 55°C
Verbrauch	70-80 gram/m2
Offene Zeit	2-3 min
Maximale Ausbeute	120 m2

Feststoffe	32
Farbe	Amber
Sprühbild	WEB