



**ZETTEX**

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 25 Ultra Seal

**Zettex Europe B.V.**  
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk  
The Netherlands  
+31 (0)888-93 88 39  
[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)  
[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

### Produktbeschreibung

Zettex MS 25 Ultraseal ist ein MS-Polymer, der sich für alle Untergründe eignet. Zettex MS 25 Ultraseal kann für die Abdichtung von allen Fugenarten verwendet werden. Zettex MS 25 Ultraseal ist mit allen Farben und Lacken überstreichbar.

### Material

MS Polymer

### Eigenschaften

- Dauerhaft elastisch.
- Hohe Absorption von akustischen Vibrationen
- Härtet schnell aus, 3 mm pro 24 Stunden
- Schrumpffrei
- Hoher mechanischer Widerstand
- Pilz- und bakterienbeständig.
- Keine Randzonenverschmutzung bei Marmor und Naturstein.
- Isocyanat-, Lösungsmittel und Silikonfrei

### Einsatzgebiete

MS25 Ultraseal ist als universeller Dichtstoff für alle Anschluss-, Dehnungs- und Dichtungsfugen einsetzbar. Kleber anwenden mit die Zettex Caulkgun. Zettex Primer Z-05 verbessert die Haftung auf porösen Untergründen. Verarbeiten mit Zettex Easy Finish. Nach der Verwendung die Materialien reinigen mit Zettex Profi Cleaner.

### Lagerung

- Kartusche 290 ml
- Schlauchbeutel 600 ml

### Farbe

Weiß, Grau, RAL 9001, Antracit 7016, Braun und Schwarz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

### Sicherheitsempfehlungen

See safety information sheet.

### Lager

18 Monate in ungeöffneter Verpackung. Bei Temperaturen zwischen 5 ° C und 25 ° C aufbewahren.

### Zertifikate



Properties	Specifications
Härte	29 Shore A
Progressive Härtung	3 mm pro 24 std

Verarbeitungstemperatur	5°C bis 40°C
Bruchdehnung	350%
Viskosität	500 m/pa pro Sekunde
Dichte in g/ml	1,45
Temperatur Bereich	-40°C bis +90°C
Zugfestigkeit	1.3 n/mm <sup>2</sup>