



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET

Easy Silicon S

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Product description

Zettex Easy Silicon S ist ein hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis von Alkoxy-härtenden Silikonen (Neutralsystem). Zettex Leicht Silikon ist schimmel- und chlorbeständig. Dieses Silikon enthält zusätzlich Fungizide, die vor Bakterien schützen.

Material

Neutrale Alkoxysilikone

Vorteile

- Neutral säurefrei
- Geruchsarm
- UV- und wasserfest
- Haltbar und farbecht
- Dauerelastisch
- Hervorragende Haftung ohne Verwendung eines Primers auf einer Vielzahl von Oberflächen.
- Anti-Pilz-Schutz
- Einfach zu verarbeiten
- Hohe Bewegungsmöglichkeit nach ISO 11600-F & G 25 LM

Anwendung

- Zum Abdichten von Fugen, Nähten, Rissen im Bauwesen, Haus, Auto oder Wohnwagen. Gute Haftung auf verschiedenen Kunststoffen, Stein und Mauerwerk. Hervorragende Haftung ohne Primer auf allen gängigen Baustoffen wie Beton, Stein, Natursteinkeramik und Glas.
- Zum Versiegeln auf porösen und nicht porösen Oberflächen, wo sich Schimmel bilden kann.

Die Oberfläche muss frei von Staub, Fett und Ölrückständen sein. Dies alles kann mit unserem Zettex Profi Cleaner gereinigt werden. Sprühen Sie den Profi Cleaner auf das Zettex Bont oder White Trikot Tuch und reinigen Sie die Oberfläche. Das Zettex Easy Silicon S kann ohne Primer auf die meisten Oberflächen aufgetragen werden. Trotzdem wird ein Test vorher empfohlen. Wenn Sie zögern, können Sie unsere technische Abteilung kontaktieren. Sie können alle Ihre Fragen beantworten.

Zettex Foam Filling kann als Stützmaterial verwendet werden, um die Tiefe der Fugen zu verringern. Nach der Vorbehandlung kann Zettex Easy Silicon S mit einer Zettex Caulk (für Kartuschen) – oder Schlauchbeutel Pistole aufgetragen werden. Sie können es mit unserer Zettex Easyfinish glätten. Ungehärtete Rückstände können mit Zettex Profi Cleaner entfernt werden. Gehärtete Rückstände können nur mechanisch entfernt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie Zettex Easy Silicon S nicht auf bituminösen Untergründen oder anderen Baustoffen mit auslaufendem Öl, Weichmachern oder Lösungsmitteln verarbeiten können. Für PE, PP oder PTFE sind keine Verklebungen verfügbar. Easy Silicon S ist nicht zum Übermalen geeignet.

Verpackung

- Kartusche 310 ml
- Schlauchbeutel 400 ml
- Schlauchbeutel 600 ml

Farben

Weiss, off white, RAL 9001, RAL 9002, Hell Grau, Sanitary Grau, Transparent Grau, Transparent, Schwarz, Anthrazit, RAL 7016, Manhattan, Buxy. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Sie können die Easy Silicon S Farbkarte beantragen.

Sicherheitsempfehlungen.
Siehe Sicherheitsinformation

Certificates



Eigenschaften	Spezifikation
Shore A Härte	20 +/- 3
Aushärtezeit	3 mm pro 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Dichte	1,02 g/ml
Hautbildungszeit (bei 23 Grad; 50% relative Luftfeuchtigkeit)	5-6 min
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +150°C
Volumenverlust	<10 %
Zulässige Gesamtverformung	25 %
Rückstellvermögen	>85 %
Basis	Neutrale Alkoxysilikone